

Nhũ tương nhựa đường cao cấp

TOA WEATHERKOTE

Mô tả	TOA Weatherkote No.3 là một loại nhũ tương nhựa đường cao cấp dùng để chống thấm và bảo vệ bê tông, gỗ và kim loại. Khi khô tạo thành một lớp nhựa đường màu đen bền vững, mềm dẻo, không bị chảy lún.	
Thông số kỹ thuật		
Thành phần	Nhựa đường (hắc ín)	khoảng 53%
	Nước	khoảng 43%
	Phụ gia	khoảng 2%
	Nhựa thông	khoảng 2%
Màu sắc	Tham khảo bảng màu	
Hàm lượng rắn %	> 58	
Tỉ trọng	0.90 - 1.00	
Hướng dẫn thi công		
Dụng cụ sơn	Cọ	
Chất pha loãng	nước sạch	
Tỉ lệ pha loãng	tùy thuộc vào điều kiện thi công	
Dùng để chống thấm:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Làm sạch bề mặt. Pha loãng TOA WeatherkoteNo.3 với nước theo tỷ lệ 1:1 và quét trên bề mặt. Chờ khô. 2.Quét tiếp 2 lớp TOA Weatherkote No.3 nguyên chất với tỷ lệ 0.5kg cho một mét vuông diện tích bằng chổi hoặc ru-lô. Chờ lớp thứ nhất khô trước khi quét lớp thứ 2. 3.Nếu cần có thể trộn TOA Weatherkote No.3 với cát mịn và xi măng làm mát-tít để trát vào chỗ nứt. 	
Dùng để chống rỉ:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Làm sạch và cạo rỉ khỏi bề mặt kim loại. 2.Quét 2 lớp TOA Weatherkote No.3 với tỷ lệ 0.5 kg cho một mét vuông diện tích. Chờ lớp thứ 1 khô trước khi quét lớp thứ 2. Sau đó để khô hoàn toàn. 	
Rửa dụng cụ:	Sử dụng nước lạnh khi ướt và dầu hòa khi khô.	
Chú ý:	<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ sử dụng nước để pha loãng, không sử dụng dung môi hữu cơ hoặc dầu. - Trường hợp đang dùng dở dang, đổ một lớp nước dày 1 cm lên trên sau đó bảo quản trong vỏ đựng kín. 	
Lưu ý	<p>Bảo quản nơi khô ráo, xa ngoài tầm tay với trẻ em, tránh dính vào mắt.</p> <p>Đăng ký theo tiêu chuẩn số TCCL 14:2001</p>	
Thông tin thêm	<p><i>Những thông tin trên được cung cấp dựa trên những thông số trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bảo hành vì sản phẩm được sử dụng dưới nhiều điều kiện khác nhau. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin trên mà không cần báo trước.</i></p>	