

Sơn nước nội thất cao cấp 4 SEASONS NỘI THẤT

Mô tả	4 Seasons Nội Thất chất lượng cao được chế tạo từ 100% nhựa Acrylic đem lại độ kết dính và độ phủ tối đa, vẻ đẹp sang trọng và màu sắc bền lâu cho công trình, lý tưởng hợp cho trang trí nội thất.		
Sử dụng:	Phù hợp sử dụng trên các bề mặt: hồ vữa, bê tông, xi măng, gạch ngói, ...		
Thông số kỹ thuật			
Thành phần:	Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:	khoảng 60%	
	Nước	khoảng 35%	
	Phụ gia	khoảng 5%	
Đặc tính kỹ thuật	Bề mặt màng sơn	Mờ	
	Thành phần rắn	44 - 45%	
	Độ phủ	10 - 11 m ² /lít/lớp phủ	
Thời gian khô	Khô bề mặt	30 phút	
	Khô hoàn toàn	2 giờ	
Tỷ trọng	1.36-1.38 g/cm ³		
Phương pháp thi công			
Dụng cụ Pha loãng	Cọ, súng phun hoặc con lăn Nước sạch 10 - 15% theo thể tích (Tùy vào điều kiện áp dụng)		
Phương pháp thi công			
Chuẩn bị bề mặt	Đảm bảo bề mặt được sơn phải sạch, khô ráo, không bụi bẩn, dầu mỡ hay các tạp chất khác. Phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn không còn cứng chắc hoặc khiếm khuyết, bụi bột phấn và rong rêu nấm mốc. Sửa chữa những vùng bị hư hỏng. Trong trường hợp vết nứt lớn hơn 0,1 mm, phải được trám trước và làm nhẵn bề mặt bằng bột trét TOA		
Bề mặt mới :	Lót một lớp <i>Sơn lót chống kiềm</i> 4 Seasons Sau đó phủ 2 lớp <i>Sơn</i> 4 Seasons Nội Thất		
Bề mặt cũ :	Lót một lớp <i>Sơn lót gốc dầu</i> 4 Seasons Sau đó phủ 2 lớp <i>Sơn</i> 4 Seasons Nội Thất		
Lưu ý :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tránh xa tầm tay trẻ em và tránh làm dính vào mắt 2. Khuấy kỹ trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp nên sử dụng hết. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 3. Trong điều kiện thời tiết bình thường, bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi sơn. 4. Đảm bảo sử dụng đúng lớp lót và để bột trét khô cứng hoàn toàn trước khi sơn 		
Điều khoản loại trừ	<i>Những thông tin trên được cung cấp dựa trên những thông số trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bảo hành vì sản phẩm được sử dụng dưới nhiều điều kiện khác nhau. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin trên mà không cần báo trước.</i>		