

Sơn nước ngoại thất cao cấp
TOA NANOCLEAN

<p>Mô tả</p>	<p>TOA NanoClean là sơn nước nội thất cao cấp 100% nhựa Acrylic sử dụng công nghệ Hybrid Nano, giúp công trình luôn sạch đẹp, an toàn, và màu sắc bền lâu. Hybrid Nano là công nghệ kết hợp các chức năng ưu việt giữa các hạt Nano Fluoro Carbon - Giúp tự tin lau chùi, và hạt Nano Silver - Giúp kháng khuẩn tuyệt đối.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nano Fluoro Carbon tạo thành 1 lớp màng bảo vệ chống thấm nước và dầu, giúp dễ dàng lau chùi vết bẩn. Các hạt Nano Silver (bạc) có thể tiêu diệt vi khuẩn đến 99.9% <p>Ngoài ra, TOA NanoClean còn có những tính năng đặc biệt khác như: bề mặt nhẵn mịn, chống rêu mốc, che lấp khe nứt nhỏ, dễ dặm vá hơn, độ phủ cao, độ che lấp tốt, mùi thơm dễ chịu và màu sắc bền lâu.</p>		
<p>Sử dụng:</p>	<p>Sử dụng cho các bề mặt bê tông, hồ vữa, xi măng, gạch nôi v.v... và đặc biệt sử dụng cho những nơi có yêu cầu cao về vệ sinh như: khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, bệnh xá, trung tâm chăm sóc y tế...</p>		
<p>Thông số kỹ thuật Thành phần: Đặc tính kỹ thuật Thời gian khô Tỷ trọng</p>	<p>Nhựa Acrylic nguyên chất, Nano Fluoro Carbon, Nano Silver Nước Phụ gia</p> <p>Bề mặt màng sơn Thành phần rắn Độ phủ</p> <p>Khô bề mặt Khô hoàn toàn</p> <p>1.28 - 1.31 g/cm³</p>	<p>khoảng 72% khoảng 20% khoảng 8%</p> <p>2 bề mặt: Bóng Mờ, Siêu Bóng 49.5 - 50.5 13-16 m²/lít/lớp</p> <p>30 phút 2 giờ</p>	
<p>Phương pháp thi công Dụng cụ Pha loãng</p>	<p>Cọ, súng phun hoặc con lăn Nước sạch 10 - 15% theo thể tích (Tùy vào điều kiện áp dụng)</p>		
<p>Phương pháp thi công Chuẩn bị bề mặt Bề mặt mới : Bề mặt cũ : Lưu ý :</p>	<p>Đảm bảo bề mặt được sơn phải sạch, khô ráo, không bụi bẩn, dầu mỡ hay các tạp chất khác. Phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn không còn cứng chắc hoặc khiếm khuyết, bụi bột phấn và rong rêu nấm mốc. Sửa chữa những vùng bị hư hỏng. Trong trường hợp vết nứt lớn hơn 0,1 mm, phải được trám trước và làm nhẵn bề mặt bằng bột trét TOA</p> <p>Lót một lớp <i>Sơn lót Chống kiềm</i> TOA Nanoclean Sau đó phủ 2 lớp <i>Sơn</i> TOA Nanoclean</p> <p>Lót một lớp <i>Sơn lót gốc dầu</i> 4 Seasons Sau đó phủ 2 lớp <i>Sơn</i> TOA Nanoclean</p> <ol style="list-style-type: none"> Tránh xa tầm tay trẻ em và tránh làm dính vào mắt Khuấy kỹ trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp nên sử dụng hết. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát Trong điều kiện thời tiết bình thường, bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi sơn. Đảm bảo sử dụng đúng lớn lót và để bột trét khô cứng hoàn toàn trước khi sơn 		
<p>Điều khoản loại trừ</p>	<p><i>Những thông tin trên được cung cấp dựa trên những thông số trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bảo hành vì sản phẩm được sử dụng dưới nhiều điều kiện khác nhau. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin trên mà không cần báo trước.</i></p>		