

Sơn nước nội thất cao cấp TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI

Mô tả	<p>TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI là sơn nước mờ chất lượng cao để dàng lau chùi các vết bẩn thông thường trong nhà mà không phải lo lắng đến việc làm hỏng màng sơn. TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI được sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Màng sơn nhẵn mịn, độ che phủ cao, chống nấm mốc, chịu chùi rửa tối đa, dễ sử dụng, là giải pháp lý tưởng cho việc trang trí và bảo vệ các bề mặt tường xây dựng trong nhà.</p>																								
Sử dụng:	<p>TOA THOẢI MÁI LAU CHÙI thích hợp sử dụng cho tất cả các bề mặt xây dựng trong nhà như tường gạch, thạch cao, amiang, cement và ván,...</p>																								
Thông số kỹ thuật Thành phần: Đặc tính kỹ thuật Thời gian khô Tỷ trọng	<table border="0"> <tr> <td>Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:</td> <td>khoảng 52%</td> <td>khoảng 72%</td> </tr> <tr> <td>Nước</td> <td>khoảng 38%</td> <td>khoảng 20%</td> </tr> <tr> <td>Phụ gia</td> <td>khoảng 10%</td> <td>khoảng 8%</td> </tr> <tr> <td>Bề mặt màng sơn</td> <td>Mờ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thành phần rắn</td> <td>44.6 - 46.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Độ phủ</td> <td>13-15 m²/lít/lớp phủ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khô bề mặt</td> <td>30 phút</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khô hoàn toàn</td> <td>2 giờ</td> <td></td> </tr> </table>	Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:	khoảng 52%	khoảng 72%	Nước	khoảng 38%	khoảng 20%	Phụ gia	khoảng 10%	khoảng 8%	Bề mặt màng sơn	Mờ		Thành phần rắn	44.6 - 46.6		Độ phủ	13-15 m ² /lít/lớp phủ		Khô bề mặt	30 phút		Khô hoàn toàn	2 giờ	
Nhựa Acrylic nguyên chất, bột màu:	khoảng 52%	khoảng 72%																							
Nước	khoảng 38%	khoảng 20%																							
Phụ gia	khoảng 10%	khoảng 8%																							
Bề mặt màng sơn	Mờ																								
Thành phần rắn	44.6 - 46.6																								
Độ phủ	13-15 m ² /lít/lớp phủ																								
Khô bề mặt	30 phút																								
Khô hoàn toàn	2 giờ																								
Phương pháp thi công Dụng cụ Pha loãng	<p>Cọ, súng phun hoặc con lăn Nước sạch 10 - 15% theo thể tích (Tùy vào điều kiện áp dụng)</p>																								
Phương pháp thi công Chuẩn bị bề mặt Bề mặt mới : Bề mặt cũ : Lưu ý :	<p>Đảm bảo bề mặt được sơn phải sạch, khô ráo, không bụi bẩn, dầu mỡ hay các tạp chất khác. Phải cạo bỏ hoàn toàn lớp sơn không còn cứng chắc hoặc khiếm khuyết, bụi bột phấn và rong rêu nấm mốc. Sửa chữa những vùng bị hư hỏng. Trong trường hợp vết nứt lớn hơn 0,1 mm, phải được trám trước và làm nhẵn bề mặt bằng bột trét TOA</p> <p>Lót một lớp <i>Sơn lót chống kiềm</i> 4 Seasons Sau đó phủ 2 lớp <i>Sơn TOA Thoải Mái Lau Chùi</i></p> <p>Lót một lớp <i>Sơn lót gốc dầu</i> 4 Seasons Sau đó phủ 2 lớp <i>Sơn TOA Thoải Mái Lau Chùi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tránh xa tầm tay trẻ em và tránh làm dính vào mắt 2. Khuấy kỹ trước khi sử dụng. Sau khi mở nắp nên sử dụng hết. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 3. Trong điều kiện thời tiết bình thường, bề mặt mới phải để khô 21-28 ngày trước khi sơn. 4. Đảm bảo sử dụng đúng lớp lót và để bột trét khô cứng hoàn toàn trước khi sơn 																								
Điều khoản loại trừ	<p><i>Những thông tin trên được cung cấp dựa trên những thông số trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không bảo hành vì sản phẩm được sử dụng dưới nhiều điều kiện khác nhau. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin trên mà không cần báo trước.</i></p>																								