

KOBE Acrylic Aerosol Lacquer

Mô tả

KOBE acrylic aerosol lacquer là loại sơn được sản xuất theo công thức đặc biệt phù hợp với vùng khí hậu nhiệt đới.

KOBE acrylic aerosol lacquer với những tính năng vượt trội như : nhanh khô, màu sắc tươi đẹp, độ bóng cao và độ bám dính tuyệt hảo.

Mục đích sử dụng

KOBE acrylic aerosol lacquer thích hợp cho bảo vệ và trang trí cho bề mặt gỗ, kim loại, nhựa, ...

Đặc tính sản phẩm

Loại	Sản phẩm kết hợp giữa nhựa nitrocellulose, nhựa acrylic và nhựa alkyd	
	Thành phần	
	Sơn	xấp xỉ 75%
	Khí hóa lỏng	xấp xỉ 25%
Màu sắc	Theo bảng màu	
Bề mặt	Bóng	
Độ phủ lý thuyết	0.6 - 1 m ² /1 lớp (tùy thuộc vào màu)	
Thời gian khô	Khô bề mặt	3 - 4 phút
	Khô cứng	1 giờ
	Độ bóng (góc 60°)	> 84
	Độ bền uốn	<3 mm

Đặc tính màng sơn

-

Phương pháp gia công

Dụng cụ	Phun
Pha loãng	
Tỷ lệ pha loãng	

Hệ thống sơn yêu cầu

Hướng dẫn gia công

Hướng dẫn sử dụng:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Làm sạch bề mặt khỏi dầu, mỡ, tạp chất và để khô hoàn toàn. 2. Lắc kỹ lon sơn trong 2 phút trước khi sử dụng và thường xuyên lắc lại trong lúc gia công. 3. Giữ khoảng cách khi phun từ bề mặt gia công đến cơ thể khoảng 30cm 4. Để cho kết quả tốt nhất, gia công nhiều lớp sơn mỏng. Mỗi lớp cách nhau 10 phút. 5. Sau khi gia công xong, lật ngược chai sơn lại và phun hết lượng sơn thừa trong ống.
Cảnh báo:	<p>Để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt.</p> <p>Không gia công gần nguồn lửa hay khu vực dễ cháy.</p> <p>Không bảo quản ở nơi có nhiệt độ quá 40°C</p> <p>Gia công ở nơi thoáng khí</p> <p>Không nên vứt bỏ hay đốt cháy chai sơn không.</p>

Thông tin thêm

Những thông tin được đưa ra bên trên dựa trên những hiểu mới nhất của chúng tôi tại phòng nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên khi sản phẩm được sử dụng ngoài những điều kiện kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể bảo đảm chất lượng của sản phẩm như công bố. Chúng tôi có thể thay đổi những thông tin đưa ra trên đây nhưng không thông báo trước.